

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

MODELO	USO	TAMAÑO DEL CUADRO	TORQUE @90 PSI	SISTEMA	PESO KG	CONSUMO DE AIRE	NIVEL DE RUIDO ((dB))
 UPX727	 MEGA PESADO	3/8"	400 ft-lb	TH Twin Hammer	1.2 kg	4 CFM	101.1 dBA
 UPC727	 EXTRA PESADO	3/8"	280 ft-lb	TH Twin Hammer	1.2 kg	2.5 SCFM	92.5 dBA
 UP722	 USO PESADO	3/8"	75 ft-lb	RD Rocking Dog	0.9 kg	3 SCFM	114 dBA
 UPX731A	 MEGA PESADO	1/2"	1,000 ft-lb	TH Twin Hammer	2 kg	4 CFM	92.7 dBA
 UPX731	 MEGA PESADO	1/2"	1,000 ft-lb	TH Twin Hammer	1.9 kg	4 CFM	92.7 dBA
 UPX731B	 MEGA PESADO	1/2"	500 ft-lb	JH Jumbo Hammer	1.11 kg	5.8 CFM	94.4 dBA
 UPC731	 EXTRA PESADO	1/2"	510 ft-lb	TH Twin Hammer	1.94 kg	4.5 SCFM	100 dBA
 UP731	 EXTRA PESADO	1/2"	400 ft-lb	TH Twin Hammer	2.5 kg	4 SCFM	85 dBA
 UP734H	 USO PESADO	1/2"	420 ft-lb	PC Pin Clutch	2.5 kg	4 SCFM	99 dBA
 UP731A	 USO PESADO	1/2"	442 ft-lb	TH Twin Hammer	2.75 kg	3.4 SCFM	85 dBA
 UPX776	 MEGA PESADO	3/4"	1,400 ft-lb	TH Twin Hammer	3.4 kg	7 CFM	93.8 dBA
 UP776	 EXTRA PESADO	3/4"	1,100 ft-lb	TH Twin Hammer	5.6 kg	7 SCFM	87 dBA
 UPC776	 EXTRA PESADO	3/4"	1,200 ft-lb	TH Twin Hammer	3.15 kg	6.9 SCFM	93 dBA
 UP772H	 USO PESADO	3/4"	750 ft-lb	TH Twin Hammer	4.5 kg	9.5 SCFM	86 dBA
 UP772HA	 USO PESADO	3/4"	1,100 ft-lb	TH Twin Hammer	6 kg	4.5 SCFM	87 dBA
 UP1098-8	 MEGA PESADO	1"	2,500 ft-lb	TH Twin Hammer	16.8 kg	14.5 SCFM	87 dBA
 UPX893	 MEGA PESADO	1"	1,400 ft-lb	TH Twin Hammer	3.5 kg	7 CFM	93.8 dBA
 UP898-6A	 EXTRA PESADO	1"	1,800 ft-lb	TH Twin Hammer	11.8 kg	9 SCFM	86 dBA
 UP893A	 EXTRA PESADO	1"	1,800 ft-lb	TH Twin Hammer	11.2 kg	9 SCFM	87 dBA
 UP797-6	 EXTRA PESADO	1"	1,500 ft-lb	TH Twin Hammer	11.3 kg	9 SCFM	82 dBA
 UP898-6B	 USO PESADO	1"	2,582 ft-lb	RD Rocking Dog	11.9 kg	12 SCFM	87 dBA
 UP6120	 MEGA PESADO	1-1/2"	3,000 ft-lb	TH Twin Hammer	22.8 kg	16 SCFM	90 dBA

RD ROCKING DOG

El mecanismo Rocking Dog da un golpe por vuelta en una sola de la cara de la embocadura. Esto provoca una transferencia elevada de potencia. Las herramientas con este mecanismo son especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.

TH TWIN HAMMER

El mecanismo Twin Hammer consta de 2 martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado comparado con otros tipos de mecanismos, esto hace que reduzca la vibración y proporcione un mayor torque. El sistema está dedicado para un rendimiento más alto, industrias, servicios de neumáticos, servicios intensivos, aplicaciones de garaje y de montaje en el servicio.

JH JUMBO HAMMER

El mecanismo Jumbo Hammer consta de un solo martillo, haciendo la herramienta más compacta. Recomendada para trabajos de difícil acceso en industrias, talleres mecánicos, vulcanizadoras y de montaje.

PC PIN CLUTCH

Sistema de poca vibración que evita la fatiga del usuario. Recomendada para líneas de producción.