

Clave 1028

1. Descripción del producto:

Rueda de fibra con vástago de súper limpieza plus

Dimensiones (in): 3-1/8" x 1" x 1/4"


Dimensiones (mm): 80 x 25 x 6.4

Especificación: SL PLUS

Máx. rpm: 8,600



1SLV



D = 80 mm

T = 25 mm

H = 6.4 mm



1. Aplicación

- Para limpiar hierro, aceros, aluminio, fibra de vidrio, piedra y granito.
- Mayor poder de desbaste y vida útil que los discos de fibra del mercado.
- No se deshacen, ni se atorán al trabajar.
- Limpieza rápida con un acabado consistente.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en un mototool.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un producto sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.